

**<EAG>**  
**ENCODED ARCHIVAL GUIDE**  
**GUIA DE ARCHIVO CODIFICADA**

**Repertorio de Etiquetas**  
**Versión Alfa 0.2**

Elaborado por el  
Grupo de Trabajo del Sistema de Gestión del Censo Guía de Archivos  
de la Subdirección General de los Archivos Estatales

Subdirección General de los Archivos Estatales  
Madrid, Octubre 2002

# SUMARIO

Pág

ESQUEMA RESUMEN DE LOS TIPOS DE ELEMENTOS DE LA DTD EAG.... 4

TIPOS DE ELEMENTOS DE LA DTD EAG <sup>1</sup> .....	7
<eag>.....	7
<eagheader>.....	11
<eagid>.....	12
<mainhist>.....	12
<mainevent>.....	13
<date>.....	14
<respevent>.....	16
<surnames>.....	17
<firstname>.....	18
<charge>.....	18
<source>.....	19
<languagedecl>.....	20
<language>.....	21
<archguide>.....	21
<identity>.....	25
<repositorid>.....	25
<autform>.....	26
<parform>.....	27
<nonpreform>.....	27
<desc>.....	28
<geogarea>.....	31
<country>.....	31
<firstdem>.....	32
<secondem>.....	33
<municipality>.....	33
<localentity>.....	34
<street>.....	34
<postalcode>.....	35
<telephone>.....	36
<fax>.....	36
<email>.....	37
<webpage>.....	37
<timetable>.....	38
<opening>.....	39
<weekopen>.....	40
<num>.....	40
<closing>.....	41
<access>.....	42
<restaccess>.....	43
<resrepositor>.....	44
<repositorhist>.....	44

---

<sup>1</sup> Nota: los tipos de elementos se ordenan en este Repertorio de acuerdo con su orden posible de aparición en el documento XML EAG.

<p>.....	45
<repositorfound>.....	46
<rule>.....	47
<repositor-sup>.....	47
<repositor-guides>.....	48
<repositor-guide>.....	49
<adminhierarchy>.....	49
<adminunit>.....	50
<buildinginfo>.....	51
<building>.....	52
<repositorarea>.....	52
<lengthshelf>.....	53
<searchroom>.....	54
<handicapped>.....	55
<extent>.....	55
<organization>.....	57
<class>.....	58
<descunit>.....	59
<unitid>.....	60
<unittitle>.....	61
<sections>.....	62
<section>.....	63
<techservices>.....	64
<restorationlab>.....	65
<reproductionser>.....	66
<photocopyser>.....	67
<microformser>.....	68
<photographser>.....	69
<digitalser>.....	70
<library>.....	71
<monographicpub>.....	72
<serialpub>.....	73
<automation>.....	73
<autusermanag>.....	74
<autdescription>.....	75
<indexvoc>.....	76
<odautomation>.....	76
<controlaccess>.....	77
<head>.....	78
<corpname>.....	79
<famname>.....	80
<function>.....	80
<genreform>.....	81
<geogname>.....	81
<name>.....	82
<occupation>.....	83
<persname>.....	83
<subject>.....	84
<notes>.....	85
<extptr>.....	86

## ESQUEMA RESUMEN DE LOS TIPOS DE ELEMENTOS DE LA DTD EAG

En el siguiente esquema aparecen relacionados jerárquicamente todos los tipos de elementos de la DTD EAG, cada uno de ellos representado por su etiqueta de inicio, expresándose la frecuencia con que pueden aparecer en esa posición jerárquica:

- El valor "0 o 1" indica que el tipo de elemento es opcional y no repetible.
- El valor "0, 1 o más" indica que el tipo de elemento es opcional y repetible.
- El valor "1" indica que el tipo de elemento es obligatorio y no repetible.
- El valor "1 o más" indica que el tipo de elemento es obligatorio y repetible.

### Tipo de

### Elemento:

### Frecuencia:

<b>&lt;eag&gt;</b> .....	1
<b>&lt;eagheader&gt;</b> .....	1
<b>&lt;eagid&gt;</b> .....	1
<b>&lt;mainhist&gt;</b> .....	1
<b>&lt;mainevent&gt;</b> .....	1 o más
<b>&lt;date&gt;</b> .....	1
<b>&lt;respevent&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;surnames&gt;</b> .....	1
<b>&lt;firstname&gt;</b> .....	1
<b>&lt;charge&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;source&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;languagedecl&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;language&gt;</b> .....	1 o más
<b>&lt;archguide&gt;</b> .....	1
<b>&lt;identity&gt;</b> .....	1
<b>&lt;repositorid&gt;</b> .....	1
<b>&lt;autform&gt;</b> .....	1
<b>&lt;parform&gt;</b> .....	0, 1 o más
<b>&lt;nonpreform&gt;</b> .....	0, 1 o más
<b>&lt;desc&gt;</b> .....	1
<b>&lt;geogarea&gt;</b> .....	1
<b>&lt;country&gt;</b> .....	1
<b>&lt;firstdem&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;secondem&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;municipality&gt;</b> .....	1
<b>&lt;localentity&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;street&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;postalcode&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;telephone&gt;</b> .....	0, 1 o más
<b>&lt;fax&gt;</b> .....	0, 1 o más
<b>&lt;email&gt;</b> .....	0, 1 o más
<b>&lt;webpage&gt;</b> .....	0 o 1
<b>&lt;timetable&gt;</b> .....	0 o 1

```

    <opening>..... 0 o 1
    <weekopen>..... 0 o 1
        <num>..... 1
    <closing>..... 0 o 1
<access>..... 1
    <restaccess>..... 0 o 1
<respositor>..... 0 o 1
    <surnames>..... 1
    <firstname>..... 1
    <charge>..... 0 o 1
    <date>..... 0 o 1
<repositorhist>..... 0 o 1
    <p>..... 1 o más
<repositorfound>..... 0 o 1
    <date>..... 1
    <rule>..... 0 o 1
<repositor-sup>..... 0 o 1
    <date>..... 1
    <rule>..... 0 o 1
<repositor-guides>..... 0 o 1
    <repositor-guide>..... 1 o más
<adminhierarchy>..... 0 o 1
    <adminunit>..... 1 o más
<buildinginfo>..... 1
    <building>..... 0 o 1
        <p>..... 1 o más
    <repositorarea>..... 0 o 1
        <num>..... 1
    <lengthshelf>..... 0 o 1
        <num>..... 1
    <searchroom>..... 1
        <num>..... 1
    <handicapped>..... 1
<extent>..... 1
    <num>..... 1 o más
<organization>..... 1
    (
    <class>..... 0, 1 o más
    <descunit>..... 1 o más
        <unitid>..... 1
        <unittitle>..... 1
        <date>..... 1
        <extent>..... 1
            <num>..... 1 o más
        <sections>..... 0 o 1
            <section>..... 1 o más
    )..... 1 o más
<techservices>..... 1
    <restorationlab>..... 1
    <reproductionser>..... 1
        <photocopyser>..... 0 o 1

```

```

    <microformser>..... 0 o 1
    <photographser>..... 0 o 1
    <digitalser>..... 0 o 1
    <library>..... 1
    <monographicpub>..... 0 o 1
        <num>..... 1
    <serialpub>..... 0 o 1
        <num>..... 1
    <automation>..... 1
    <autusermanag>..... 0 o 1
    <autdescription>..... 0 o 1
    <indexvoc>..... 0 o 1
    <odautomation>..... 0 o 1
        <p>..... 1 o más
    <controlaccess>..... 0 o 1
    <controlaccess>..... 1 o más
        <head>..... 0 o 1
        (
        <corpname> o
        <famname> o
        <function> o
        <genreform> o
        <geogname> o
        <name> o
        <occupation> o
        <persname> o
        <subject>
        )..... 1 o más
    <notes>..... 0 o 1
        <p>..... 1 o más
    <extptr>..... 0, 1 o más

```

## TIPOS DE ELEMENTOS DE LA DTD EAG

### <eag> Encoded Archival Guide (Guía de Archivo Codificada)

#### **Descripción:**

Primer elemento envoltorio de una guía de archivo electrónica marcada de acuerdo con la DTD EAG, es decir, un instrumento de referencia digital que recoge información sobre el archivo, su historia y formación, horarios y servicios a los usuarios, describiendo además globalmente su(s) fondo(s) documental(es).

#### **Puede contener:**

eagheader, archguide

#### **Puede aparecer en:**

Sin aplicación dado que es el elemento de más alto nivel de la DTD EAG.

#### **Frecuencia:**

1

#### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

#### **Ejemplo(s):**

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="guia.xsl"?>
<!DOCTYPE eag SYSTEM "eag.dtd" []>
<eag audience="external">
  <eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
  scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
  countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
  <eagid>12345</eagid>
  <mainhist>
  <mainevent maintype="create">
  <date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
  <respevent>
  <surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
  <firstname>José Luis</firstname>
  <charge>Director</charge>
  </respevent>
  <source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
  áreas del Archivo.</source>
  </mainevent>
  <mainevent maintype="update">
  <date calendar="gregorian" era="ce" normal="2002-02-11"/>
  <respevent>
  <surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
  <firstname>José Luis</firstname>
```

```

<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
</mainhist>
<languagedecl>
<language langcode="spa" scriptcode="latn"/>
</languagedecl>
</eagheader>
<archguide>
<identity>
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>
<autform>Archivo General de Simancas</autform>
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>
</identity>
<desc>
<geogarea>España</geogarea>
<country>España</country>
<firstdem>Castilla y León</firstdem>
<secondem>Valladolid</secondem>
<municipality>Simancas</municipality>
<street>Miravete, 8</street>
<postalcode>47130</postalcode>
<telephone>983-590003</telephone>
<telephone>983-590311</telephone>
<telephone>983-590750</telephone>
<fax>983-590311</fax>
<email href="mailto:ags@cult.mec.es">ags@cult.mec.es</email>
<email href="mailto:ags2@cult.mec.es">ags2@cult.mec.es</email>
<webpage href="http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html">
http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html</webpage>
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
<access question="yes"></access>
<resrepositor>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1998-03-11"/>
</resrepositor>
<repositorhist>
<p>En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos
nobiliarios, una de estas poderosas familias, los Almirantes de
Castilla, construyeron un castillo en la histórica villa de
Simancas, cercana a Valladolid.</p>

```



```

[...]
</repositorhist>
<repositorfound>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1540-09-16"/>
<rule>Cédula de Carlos V ordenando por vez primera el envío de
documentación para su custodia en el castillo de
Simancas.</rule>
</repositorfound>
<repositorguides>
<repositorguide>Angel de la Plaza Bores, Archivo General de
Simancas. Guía del Investigador, Madrid, 1992, 4a.
ed.</repositorguide>
</repositorguides>
<adminhierarchy>
<adminunit>1 Dirección</adminunit>
<adminunit>2 Subdirección</adminunit>
<adminunit>3 Sección de Administración</adminunit>
[...]
</adminhierarchy>
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
<extent><num unit="linearmetre">13800</num></extent>
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>

```

```

<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
<notes><p>La presente guia constituye un ejemplo para probar la
DTD EAG v. Alfa.</p></notes>
<extptr actuate="auto" entityref="ags" show="embed"/>
</desc>
</archguide>
</eag>

```

## **<eagheader> EAG Header (Cabecera EAG)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre la guía de archivo (identificador EAG, historia de mantenimiento, declaración de lengua), pero no la información contenida en dicha guía relativa al archivo y su(s) fondo(s).

### **Puede contener:**

eagid, mainhist, languagedecl

### **Puede aparecer en:**

eag

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
countryencoding	iso3166-1, NMTOKEN
dateencoding	iso8601, NMTOKEN
id	#IMPLIED, ID
langencoding	iso639-2b, NMTOKEN
repositoryencoding	iso15511, NMTOKEN
scriptencoding	iso15924, NMTOKEN
status	#REQUIRED, draft, edited, deleted

### **Ejemplo(s):**

```
<eag audience="external">
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
<eagid>12345</eagid>
<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
<mainevent maintype="update">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="2002-02-11"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
```

```
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
</mainhist>
<language decl>
<language langcode="spa" scriptcode="latn"/>
</language decl>
</eagheader>
[...]
</eag>
```

## **<eagid> EAG Identifier (Identificador EAG)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna un código único para la guía de archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

eagheader

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

ninguno

### **Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
<eagid>12345</eagid>
[...]
</eagheader>
```

## **<mainhist> Maintenance History (Historia de mantenimiento)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre uno o más eventos de mantenimiento relativos a la creación, modificación o eliminación de la guía de archivo.

### **Puede contener:**

mainevent

### **Puede aparecer en:**

eagheader

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[...]
```

**<mainhist>**

```
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
<mainevent maintype="update">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="2002-02-11"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
</mainhist>
[...]
```

</eagheader>

**<mainevent> Maintenance Event (Evento de Mantenimiento)****Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre un evento de mantenimiento relativo a la creación, modificación o eliminación de la guía de archivo. Debe utilizarse el atributo obligatorio maintype para registrar el tipo de evento de mantenimiento (valor "create", "update" o "delete").

**Puede contener:**

date, respevent, source

**Puede aparecer en:**

mainhist

**Frecuencia:**

1 o más

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID  
maintype #IMPLIED, create, update, delete

**Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[...]
<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
<mainevent maintype="update">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="2002-02-11"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
</mainhist>
[...]
</eagheader>
```

**<date> Date (Fecha)**

**Descripción:**

Elemento que consigna una fecha en formato normalizado, de acuerdo con la ISO 8601, utilizando para ello el atributo normal. Si es necesario, es posible incluir el tipo de fecha registrada (fecha de creación o de acumulación) mediante el atributo datechar (valor "creation" o "accumulation"), y su

grado de precisión mediante el atributo certainty (valor "circa", "approximately", "before" o "after").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

mainevent, resprepositor, repositorfound, repositorsup, descunit

**Frecuencia:**

0 o 1 (en resprepositor)

1 (en mainevent, repositorfound, repositorsup o descunit)

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
calendar	gregorian, NMTOKEN
certainty	#IMPLIED, circa, approximately, before, after
datechar	#IMPLIED, CDATA
era	ce, NMTOKEN
id	#IMPLIED, ID
normal	#REQUIRED, CDATA

**Ejemplo(s):**

```
1 <eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
  scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
  countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
  [...]
  <mainhist>
  <mainevent maintype="create">
  <date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
  <respevent>
  <surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
  <firstname>José Luis</firstname>
  <charge>Director</charge>
  </respevent>
  <source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
  áreas del Archivo.</source>
  </mainevent>
  [...]
  </mainhist>
  [...]
  </eagheader>

2 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <organization>
  <class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
  de la Época de los Austrias: Consejos</class>
```

```

<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fondos">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fondos">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
[...]
</desc>
</archguide>

```

**<respevent> Person Responsible for the Event (Persona Responsable del Evento)**

**Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre la persona responsable del evento de mantenimiento relativo a la creación, modificación o eliminación de la guía de archivo.

**Puede contener:**

surnames, firstname, charge

**Puede aparecer en:**

mainevent

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[...]

```



```

<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
[...]
</mainhist>
[...]
</eagheader>

```

## **<surnames> Surnames (Apellidos)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna los apellidos de una persona.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

respevent, resprespositor

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[...]
<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>

```

```
[...]  
</mainhist>  
[...]  
</eagheader>
```

## **<firstname> First Name (Nombre)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el nombre de una persona.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

respevent, resprepositor

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"  
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"  
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">  
[...]  
<mainhist>  
<mainevent maintype="create">  
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>  
<respevent>  
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>  
<firstname>José Luis</firstname>  
<charge>Director</charge>  
</respevent>  
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas  
áreas del Archivo.</source>  
</mainevent>  
[...]  
</mainhist>  
[...]  
</eagheader>
```

## **<charge> Charge or Function (Cargo o Función)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el cargo de una persona o la función que desempeña.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

respevent, resprespositor

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[... ]
<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
[... ]
</mainhist>
[... ]
</eagheader>
```

**<source> Employed Source (Fuente Empleada)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la fuente empleada por la persona responsable del evento de mantenimiento relativo a la creación, modificación o eliminación de la guía de archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

mainevent

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
[...]
<mainhist>
<mainevent maintype="create">
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1999-02-20"/>
<respevent>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
</respevent>
<source>Datos facilitados por los responsables de las distintas
áreas del Archivo.</source>
</mainevent>
[...]
</mainhist>
[...]
</eagheader>
```

**<languagedecl> Language Declaration (Declaración de Lengua)****Descripción:**

Elemento que agrupa 1 o más declaraciones de lengua y escritura empleadas en la guía de archivo.

**Puede contener:**

language

**Puede aparecer en:**

eagheader

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"
scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"
countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">
```

```
[...]  
<languagedecl>  
  <language langcode="spa" scriptcode="latn"/>  
</languagedecl>  
</eagheader>
```

## **<language> Language and Script of the Description (Lengua y Escritura de la Descripción)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la lengua y escritura empleadas en la guía de archivo, utilizando para ello dos atributos obligatorios: langcode para registrar el código de lengua de acuerdo con la ISO 639-2b, y scriptcode para incluir el código de escritura de acuerdo con la ISO 15924.

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

languagedecl

### **Frecuencia:**

1 o más

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
langcode	#REQUIRED, NMTOKEN
scriptcode	#REQUIRED, NMTOKEN

### **Ejemplo(s):**

```
<eagheader status="edited" langencoding="iso639-2b"  
  scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601"  
  countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511">  
  [...]  
<languagedecl>  
  <language langcode="spa" scriptcode="latn"/>  
</languagedecl>  
</eagheader>
```

## **<archguide> Archival Guide (Guía de Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa la información de la guía de archivo relativa al archivo y su(s) fondo(s).

### **Puede contener:**

identity, desc

**Puede aparecer en:**

eag

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<eag audience="external">
[... ]
<archguide>
<identity>
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>
<autform>Archivo General de Simancas</autform>
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>
</identity>
<desc>
<geogarea>España</geogarea>
<country>España</country>
<firstdem>Castilla y León</firstdem>
<secondem>Valladolid</secondem>
<municipality>Simancas</municipality>
<street>Miravete, 8</street>
<postalcode>47130</postalcode>
<telephone>983-590003</telephone>
<telephone>983-590311</telephone>
<telephone>983-590750</telephone>
<fax>983-590311</fax>
<email href="mailto:ags@cult.mec.es">ags@cult.mec.es</email>
<email href="mailto:ags2@cult.mec.es">ags2@cult.mec.es</email>
<webpage href="http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html">
http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html</webpage>
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
<access question="yes"></access>
<resrepositor>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1998-03-11"/>
</resrepositor>
```

```

<repositorhist>
<p>En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos
nobiliarios, una de estas poderosas familias, los Almirantes de
Castilla, construyeron un castillo en la histórica villa de
Simancas, cercana a Valladolid.</p>
[...]
</repositorhist>
<repositorfound>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1540-09-16"/>
<rule>Cédula de Carlos V ordenando por vez primera el envío de
documentación para su custodia en el castillo de
Simancas.</rule>
</repositorfound>
<repositorguides>
<repositorguide>Angel de la Plaza Bores, Archivo General de
Simancas. Guía del Investigador, Madrid, 1992, 4a.
ed.</repositorguide>
</repositorguides>
<adminhierarchy>
<adminunit>1 Dirección</adminunit>
<adminunit>2 Subdirección</adminunit>
<adminunit>3 Sección de Administración</adminunit>
[...]
</adminhierarchy>
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
<extent><num unit="linearmetre">13800</num></extent>
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>

```

```

</descunit>
[...]
</organization>
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
<notes><p>La presente guia constituye un ejemplo para probar la
DTD EAG v. Alfa.</p></notes>
<extptr actuate="auto" entityref="ags" show="embed"/>
</desc>
</archguide>
</eag>

```



## **<identity> Identity Area (Area de Identidad)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa la información sobre la identidad del archivo.

### **Puede contener:**

repositorid, autform, parform, nonpreform

### **Puede aparecer en:**

archguide

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
<identity>
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>
<autform>Archivo General de Simancas</autform>
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>
</identity>
[...]
</archguide>
```

## **<repositorid> Repository Identifier (Identificador del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna un único identificador del archivo, utilizando para ello dos atributos obligatorios: countrycode para registrar el código de país alfa 2 de acuerdo con la ISO 3166-1, y repositorycode para incluir el código del archivo.

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

identity

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
countrycode #REQUIRED, NMTOKEN  
id #IMPLIED, ID  
repositorycode #REQUIRED, NMTOKEN

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
<identity>  
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>  
<autform>Archivo General de Simancas</autform>  
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>  
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>  
</identity>  
[...]  
</archguide>
```

**<autform> Authorized Form of Repository Name (Forma Autorizada del Nombre del Archivo)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la forma autorizada del nombre del archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

identity

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
<identity>  
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>  
<autform>Archivo General de Simancas</autform>  
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>  
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>  
</identity>  
[...]  
</archguide>
```

## **<parform> Parallel Form of Repository Name (Forma Paralela del Nombre del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna una forma paralela del nombre del archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

identity

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
<identity>
[...]
<autform>Arxiu Nacional de Catalunya</autform>
<parform>Archivo Nacional de Cataluña</parform>
</identity>
[...]
</archguide>
```

## **<nonpreform> Non-Preferred Form of Repository Name (Forma Excluida del Nombre del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna una forma excluida del nombre del archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

identity

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
<identity>
<repositorid countrycode="ES" repositorycode="AGS"/>
<autform>Archivo General de Simancas</autform>
<nonpreform>Reales Archivos de Simancas</nonpreform>
<nonpreform>Archivo de la Corona de Castilla</nonpreform>
</identity>
[...]
</archguide>

```

**<desc> Description Area (Area de Descripción)****Descripción:**

Elemento que agrupa la información descriptiva del archivo (localización geográfica, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, horario, acceso, historia, organización de fondos, servicios técnicos, informatización, etc.).

**Puede contener:**

geogarea, country, firstdem, secondem, municipality, localentity, street, postalcode, telephone, fax, email, webpage, timetable, access, resrepositor, repositorhist, repositorfound, repositorsup, repositorguide, adminhierarchy, buildinginfo, extent, organization, techservices, automation, controlaccess, notes, extptr

**Puede aparecer en:**

archguide

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[...]
<desc>
<geogarea>España</geogarea>
<country>España</country>
<firstdem>Castilla y León</firstdem>
<secondem>Valladolid</secondem>
<municipality>Simancas</municipality>
<street>Miravete, 8</street>
<postalcode>47130</postalcode>
<telephone>983-590003</telephone>

```

```

<telephone>983-590311</telephone>
<telephone>983-590750</telephone>
<fax>983-590311</fax>
<email href="mailto:ags@cult.mec.es">ags@cult.mec.es</email>
<email href="mailto:ags2@cult.mec.es">ags2@cult.mec.es</email>
<webpage href="http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html">
http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html</webpage>
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
<access question="yes"></access>
<respositor>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1998-03-11"/>
</respositor>
<repositorhist>
<p>En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos
nobiliarios, una de estas poderosas familias, los Almirantes de
Castilla, construyeron un castillo en la histórica villa de
Simancas, cercana a Valladolid.</p>
[... ]
</repositorhist>
<repositorfound>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1540-09-16"/>
<rule>Cédula de Carlos V ordenando por vez primera el envío de
documentación para su custodia en el castillo de
Simancas.</rule>
</repositorfound>
<repositorguides>
<repositorguide>Angel de la Plaza Bores, Archivo General de
Simancas. Guía del Investigador, Madrid, 1992, 4a.
ed.</repositorguide>
</repositorguides>
<adminhierarchy>
<adminunit>1 Dirección</adminunit>
<adminunit>2 Subdirección</adminunit>
<adminunit>3 Sección de Administración</adminunit>
[... ]
</adminhierarchy>
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
<extent><num unit="linearmetre">13800</num></extent>

```

```

<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>

```

```

<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
<notes><p>La presente guia constituye un ejemplo para probar la
DTD EAG v. Alfa.</p></notes>
<extptr actuate="auto" entityref="ags" show="embed"/>
</desc>
</archguide>

```

## **<geogarea> Geographical Area (Area Geográfica)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el área geográfica en que esta situado el archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
<geogarea>España</geogarea>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

## **<country> Country (País)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el país en que esta situado el archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<country>España</country>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<firstdem> Autonomous Community / First Demarcation  
(Comunidad Autónoma / Primera Demarcación)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la comunidad autónoma española en que esta situado el archivo, o bien, para los archivos de Iberoamérica u otro ámbito territorial, la primera demarcación administrativa del país.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<firstdem>Castilla y León</firstdem>
```



```
[...]  
</desc>  
</archguide>
```

## **<secondem> Province / Second Demarcation (Provincia / Segunda Demarcación)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la provincia española en que esta situado el archivo, o bien, para los archivos de Iberoamérica u otro ámbito territorial, la segunda demarcación administrativa del país.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
[...]  
<desc>  
[...]  
<secondem>Valladolid</secondem>  
[...]  
</desc>  
</archguide>
```

## **<municipality> Municipality (Municipio)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el municipio en que esta situado el archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audiencia #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
[...]  
<desc>  
[...]  
<municipality>Simancas</municipality>  
[...]  
</desc>  
</archguide>
```

**<localentity> Lower Local Entity (Entidad Local Inferior)****Descripción:**

Elemento que consigna la entidad local inferior a municipio en que esta situado el archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audiencia #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
[...]  
<desc>  
[...]  
<municipality>Valladolid</municipality>  
<localentity>San Cristobal</localentity>  
[...]  
</desc>  
</archguide>
```

**<street> Street (Calle)****Descripción:**

Elemento que consigna la calle y número en que esta situado el archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
[...]  
<desc>  
[...]  
<street>Miravete, 8</street>  
[...]  
</desc>  
</archguide>
```

**<postalcode> Postal Code (Código Postal)**

**Descripción:**

Elemento que consigna el código postal del archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>  
[...]  
<desc>  
[...]  
<postalcode>47130</postalcode>  
[...]
```

</desc>  
</archguide>

## **<telephone> Telephone (Teléfono)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el número de teléfono del archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<telephone>983-590003</telephone>
<telephone>983-590311</telephone>
<telephone>983-590750</telephone>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<fax> Fax (Fax)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el número de fax del archivo.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal

id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<fax>983-590311</fax>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<email> E-mail (Correo Electrónico)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la dirección de correo electrónico del archivo. Debe utilizarse el atributo obligatorio href para incluir el URL adecuado.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
href	#REQUIRED, CDATA
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<email href="mailto:ags@cult.mec.es">ags@cult.mec.es</email>
<email href="mailto:ags2@cult.mec.es">ags2@cult.mec.es</email>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<webpage> Web Page (Página Web)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la página web del archivo. Debe utilizarse el atributo obligatorio href para incluir el URL adecuado.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
href	#REQUIRED, CDATA
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<webpage href="http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html">
http://www.mcu.es/lab/archivos/ags.html</webpage>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<timetable> Timetable (Horario)**

**Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre el horario del archivo.

**Puede contener:**

opening, weekopen, closing

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
```

```
[...]
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
[...]
```

```
</desc>
```

```
</archguide>
```

## **<opening> Opening to the Public (Apertura al Público)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna información sobre la apertura al público del archivo.

### **Puede contener:**

```
#PCDATA
```

### **Puede aparecer en:**

```
timetable
```

### **Frecuencia:**

```
0 o 1
```

### **Atributos:**

```
audience #IMPLIED, external, internal
id #IMPLIED, ID
```

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[...]
```

```
<desc>
```

```
[...]
```

```
<timetable>
```

```
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
```

```
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
```

```
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
```

```
</timetable>
```

```
[...]
```

```
</desc>
```

```
</archguide>
```

## **<weekopen> Weekly Opening Hours (Horas Semanales de Apertura al Público)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el número de horas semanales de apertura al público del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se registra el número y la unidad de medida utilizada, es decir, la hora (valor "hour" en el atributo unit)

### **Puede contener:**

num

### **Puede aparecer en:**

timetable

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<num> Number (Número)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna un número. Debe utilizarse el atributo obligatorio unit para registrar la unidad de medida utilizada.

### **Puede contener:**

#PCDATA



**Puede aparecer en:**

repositorarea, lengthshelf, searchroom, extent, monographicpub,  
serialpub, weekopen

**Frecuencia:**

1 (repositorarea, lengthshelf, searchroom, monographicpub,  
serialpub, weekopen)  
1 o más (en extent)

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID  
unit #REQUIRED, book, box, bundle, cubicmetre, hour,  
linearmetre, map, site, squaremetre, monographicpub,  
serialpub, volume

**Ejemplo(s):**

```
1 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <timetable>
  <opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
  h.</opening>
  <weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
  <closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
  </timetable>
  [...]
  </desc>
</archguide>

2 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <buildinginfo>
  <repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
  <lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
  <searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
  <handicapped question="no"/>
  </buildinginfo>
  [...]
  </desc>
</archguide>
```

**<closing> Closing to the Public (Cierre al Público)****Descripción:**

Elemento que consigna información sobre el cierre al público del archivo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

timetable

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<timetable>
<opening>Enero - diciembre, lunes - viernes, 8'00 - 15'00
h.</opening>
<weekopen><num unit="hour">35</num></weekopen>
<closing>Fiestas nacionales, regionales y locales.</closing>
</timetable>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

**<access> Access (Acceso)****Descripción:**

Elemento que consigna si el archivo es o no de acceso libre, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no"). En caso de no ser de acceso libre, deberán especificarse las restricciones de acceso mediante el elemento <restaccess>.

**Puede contener:**

restaccess

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
1 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <access question="yes"></access>
  [...]
</desc>
</archguide>
```

```
2 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <access question="no">
  <restaccess>El acceso está restringido a los empleados de los
  servicios generales de la propia empresa</restaccess>
  </access>
  [...]
</desc>
</archguide>
```

**<restaccess> Restricted Access Specification (Especificación de Acceso Restringido)**

**Descripción:**

Elemento que consigna las restricciones de acceso del archivo en el caso de que éste no sea de acceso libre.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

access

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
```

```
<access question="no">
<restaccess>El acceso está restringido a los empleados de los
servicios generales de la propia empresa</restaccess>
</access>
[...]
```

## **<resprepositor> Person Responsible for the Repository (Responsable del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa la información sobre la persona responsable del archivo (apellidos, nombre, cargo o función, fecha de nombramiento).

### **Puede contener:**

surnames, firstname, charge, date

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[...]
```

```
<desc>
[...]
```

```
<resprepositor>
<surnames>Rodríguez de Diego</surnames>
<firstname>José Luis</firstname>
<charge>Director</charge>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1998-03-11"/>
</resprepositor>
[...]
```

```
</desc>
</archguide>
```

## **<repositorhist> Repository History (Historia del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la historia del archivo, mediante elementos <p>.

**Puede contener:**

p

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorhist>
<p>En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos
nobiliarios, una de estas poderosas familias, los Almirantes de
Castilla, construyeron un castillo en la histórica villa de
Simancas, cercana a Valladolid.</p>
[... ]
</repositorhist>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<p> Paragraph (Párrafo)****Descripción:**

Elemento que consigna información de un párrafo.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

repositorhist, building, oautomation, notes

**Frecuencia:**

1 o más

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorhist>
<p>En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos
nobiliarios, una de estas poderosas familias, los Almirantes de
Castilla, construyeron un castillo en la histórica villa de
Simancas, cercana a Valladolid.</p>
[... ]
</repositorhist>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

**<repositorfound> Repository Foundation (Fundación del Archivo)****Descripción:**

Elemento que agrupa la información sobre la fundación del archivo (fecha, norma).

**Puede contener:**

date, rule

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorfound>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1540-09-16"/>
<rule>Cédula de Carlos V ordenando por vez primera el envío de
documentación para su custodia en el castillo de
Simancas.</rule>
</repositorfound>
[... ]
</desc>

```

</archguide>

## **<rule> Rule (Norma)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la referencia de una norma legal o reglamentaria.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

repositorfound, repositorsup

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorfound>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1540-09-16"/>
<rule>Cédula de Carlos V ordenando por vez primera el envío de
documentación para su custodia en el castillo de
Simancas.</rule>
</repositorfound>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<repositorsup> Repository Supression (Supresión del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa la información sobre la supresión del archivo (fecha, norma).

### **Puede contener:**

date, rule

### **Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorsup>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="2002-02-12"/>
</repositorsup>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<repositorguides> Repository Guides (Guías del Archivo)****Descripción:**

Elemento que agrupa las referencias de 1 o más guías del archivo, incluyendo para ello 1 o más subelementos de guía de archivo (<repositorguide>).

**Puede contener:**

repositorguide

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorguides>
<repositorguide>Angel de la Plaza Bores, Archivo General de
Simancas. Guía del Investigador, Madrid, 1992, 4a.
ed.</repositorguide>
```



```
</repositorguides>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<repositorguide> Repository Guide (Guía del Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la referencia de una guía del archivo. Puede utilizarse el atributo opcional href para incluir el URL adecuado.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

repositorguides

### **Frecuencia:**

1 o más

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
href	#IMPLIED, CDATA

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<repositorguides>
<repositorguide>Angel de la Plaza Bores, Archivo General de
Simancas. Guía del Investigador, Madrid, 1992, 4a.
ed.</repositorguide>
</repositorguides>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<adminhierarchy> Administrative Hierarchy (Estructura Administrativa)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la estructura administrativa del archivo, el cual incluye 1 o más subelementos de unidad administrativa (<adminunit>).

**Puede contener:**

adminunit

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<adminhierarchy>
<adminunit>1 Dirección</adminunit>
<adminunit>2 Subdirección</adminunit>
<adminunit>3 Sección de Administración</adminunit>
[... ]
</adminhierarchy>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<adminunit> Administrative Unit (Unidad Administrativa)**

**Descripción:**

Elemento que consigna una unidad administrativa de la estructura administrativa del archivo (<adminhierarchy>).

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

adminhierarchy

**Frecuencia:**

1 o más

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
```

```

<desc>
[... ]
<adminhierarchy>
<adminunit>1 Dirección</adminunit>
<adminunit>2 Subdirección</adminunit>
<adminunit>3 Sección de Administración</adminunit>
[... ]
</adminhierarchy>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

## **<buildinginfo> Building Information (Información del Edificio)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre el edificio del archivo (características generales del edificio, superficie y capacidad de almacenamiento del depósito, capacidad de la sala de investigadores, facilidades para discapacitados).

### **Puede contener:**

building, repositorearea, lengthshelf, searchroom, handicapped

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

## **<building> Building (Edificio)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna información sobre las características generales del edificio del archivo, mediante elementos <p>.

### **Puede contener:**

p

### **Puede aparecer en:**

buildinginfo

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<building>
<p>El edificio del Archivo General de la Administración fue
diseñado por el arquitecto D. Juan Segura de Lago, como
inmueble de nueva planta con la misión específica de albergar la
documentación de la Administración Central del Estado.</p>
[... ]
</building>
</buildinginfo>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<repositorarea> Repository Area (Superficie de Depósito)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna la superficie de depósito del edificio del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se registra el número y la unidad de medida utilizada, es decir, el metro cuadrado (valor "squaremetre" en el atributo unit)

### **Puede contener:**

num

**Puede aparecer en:**

buildinginfo

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<lengthshelf> Length of Shelf (Longitud de Estantería)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la longitud de estantería del depósito del edificio del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se consigna el número y la unidad de medida utilizada, es decir, el metro lineal (valor "linearmetre" en el atributo unit).

**Puede contener:**

num

**Puede aparecer en:**

buildinginfo

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<searchroom> Search Room (Sala de Consulta)**

**Descripción:**

Elemento que consigna la capacidad de la sala de consulta del edificio del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se consigna el número y la unidad de medida utilizada, es decir, el puesto (valor "site" en el atributo unit).

**Puede contener:**

num

**Puede aparecer en:**

buildinginfo

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
[... ]
```

</desc>  
</archguide>

## **<handicapped> Facilities for Handicapped Persons (Facilidades para Personas Discapacitadas)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna si el edificio del archivo dispone o no de facilidades para personas discapacitadas, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

buildinginfo

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<buildinginfo>
<repositorarea><num unit="squaremetre">400</num></repositorarea>
<lengthshelf><num unit="linearmetre">14000</num></lengthshelf>
<searchroom><num unit="site">26</num></searchroom>
<handicapped question="no"/>
</buildinginfo>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<extent> Extent of Archival Material (Volumen de Documentos de Archivo)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el volumen de documentos de archivo. Cuando este elemento se utiliza como hijo de <desc>, en él se registra el volumen total de documentos existente en el archivo, incluyendo para ello un sólo elemento obligatorio <num> donde se consigna el número y la unidad de medida utilizada, es decir,

el metro lineal (valor "linearmetre" en el atributo unit). Sin embargo, cuando este elemento se utiliza como hijo de <descunit>, en él se registra el volumen de documentos de la unidad de descripción, pudiendo incluir un solo elemento <num> (por ejemplo para consignar el número en metros lineales), o bien varios (por ejemplo uno para registrar el número de legajos y otro para el número de libros).

**Puede contener:**

num

**Puede aparecer en:**

desc, descunit

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
1 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <extent><num unit="linearmetre">13800</num></extent>
  [...]
</desc>
</archguide>
```

```
2 <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <organization>
  <class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
  de la Época de los Austrias: Consejos</class>
  <descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
  <unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
  <unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
  <date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
  datechar="accumulation"/>
  <extent><num unit="bundle">764</num></extent>
  <sections><section>Consejo Real</section></sections>
  </descunit>
  [...]
  <descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
  <unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
  <unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
```



```

<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## **<organization> Organization (Clasificación)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el cuadro de clasificación de fondos y colecciones del archivo. Este elemento puede contener 1 o más subelementos opcionales de clase (<class>), seguido de 1 o más subelementos de unidad de descripción (<descunit>), pudiéndose repetir sucesivamente esta secuencia hasta completar el cuadro de clasificación.

### **Puede contener:**

class, descunit

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[...]
<desc>
[...]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>

```

```

</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## <class> Class (Clase)

### **Descripción:**

Elemento que consigna una clase del cuadro de clasificación de fondos y colecciones del archivo. Deben utilizarse dos atributos obligatorios: `classcode` para registrar el código de clasificación, y `fathercode` para incluir el código de clasificación del elemento `<class>` padre.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

organization

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
classcode	#REQUIRED, CDATA
fathercode	#REQUIRED, CDATA
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[...]
<desc>
[...]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">

```

```

<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[...]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[...]
</organization>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## **<descunit> Description Unit (Unidad de Descripción)**

### **Descripción:**

Elemento que agrupa la información mínima de una unidad de descripción del cuadro de clasificación de fondos y colecciones del archivo. Deben utilizarse tres atributos obligatorios: level para consignar el nivel de descripción (valor "recordgrp", "fonds" o "collection"), classcode para registrar el código de clasificación, y fathercode para incluir el código de clasificación del elemento <class> padre.

### **Puede contener:**

unitid, unittitle, date, extent, sections

### **Puede aparecer en:**

organization

### **Frecuencia:**

1 o más

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
classcode	#REQUIRED, CDATA
fathercode	#REQUIRED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
level	#REQUIRED, recordgrp, fonds, collection

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[... ]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[... ]
</organization>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

### **<unitid> Unit Identifier (Identificador de la Unidad)**

#### **Descripción:**

Elemento que consigna el identificador único de la unidad de descripción. Debe utilizarse el atributo obligatorio href para incluir el URL adecuado a la descripción ISAD (G) completa del grupo de fondos, fondo o colección (documento XML EAD).

#### **Puede contener:**

#PCDATA

#### **Puede aparecer en:**

descunit

#### **Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID  
 href #REQUIRED, CDATA

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[... ]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[... ]
</organization>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<unittitle> Unit Title (Título de la Unidad)**

**Descripción:**

Elemento que consigna el título de la unidad de descripción.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

descunit

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[... ]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[... ]
</organization>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<sections> Sections (Secciones)****Descripción:**

Elemento que agrupa el nombre de la sección o secciones del archivo a la(s) que pertenece la unidad de descripción.

**Puede contener:**

section

**Puede aparecer en:**

descunit

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section></sections>
</descunit>
[... ]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[... ]
</organization>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<section> Section (Sección)****Descripción:**

Elemento que consigna el nombre de una sección del archivo a la que pertenece la unidad de descripción.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

sections

**Frecuencia:**

1 o más

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<organization>
<class classcode="1" fathercode="none">Fondos de los Organismos
de la Época de los Austrias: Consejos</class>
<descunit classcode="1.1" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="creal.xml">CREAL</unitid>
<unittitle>Consejo Real de Castilla</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1437/1678"
datechar="accumulation"/>
<extent><num unit="bundle">764</num></extent>
<sections><section>Consejo Real</section> </sections>
</descunit>
[... ]
<descunit classcode="1.5" fathercode="1" level="fonds">
<unitid href="cguerra.xml">CGUERRA</unitid>
<unittitle>Consejo de Guerra</unittitle>
<date calendar="gregorian" era="ce" normal="1386/1706"
datechar="creation"/>
<extent><num unit="bundle">4015</num>
<num unit="volume">436</num></extent>
<sections><section>Guerra y Marina</section></sections>
</descunit>
[... ]
</organization>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<techservices> Technical Services (Servicios Técnicos)**

**Descripción:**

Elemento que agrupa información sobre los servicios técnicos existentes en el archivo (restauración, reproducción, biblioteca).



**Puede contener:**

restorationlab, reproductionser, library

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<restorationlab> Restoration Laboratory (Laboratorio de Restauración)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no laboratorio de restauración en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

techservices

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID  
question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<reproductionser> Reproduction Services (Servicios de Reproducción)****Descripción:**

Elemento que consigna si existen o no servicios de reproducción en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no"). En caso de disponer de dichos servicios, deberá especificarse el tipo de servicios existentes (fotocopias, microformas, fotografías, reproducciones digitales) mediante los elementos <photocopyser>, <microformser>, <photographser> y <digitalser>.

**Puede contener:**

photocopyser, microformser, photographser, digitalser

**Puede aparecer en:**

techservices

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID  
 question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<photocopyser> Photocopies Service (Servicio de Fotocopias)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no servicio de fotocopias en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

reproductionser

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID  
 question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<b>photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<microformser>      Microforms      Service      (Servicio      de  
Microformas)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no servicio de microformas en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

reproductionser

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
```

```

<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>

```

**<photographser> Photographs Service (Servicio de Fotografías)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no de servicio de fotografías en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

reproductionser

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>

```

```

<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## **<digitalser> Digital Reproductions Service (Servicio de Reproducciones Digitales)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no servicio de reproducciones digitales en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

reproductionser

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[...]
<desc>
[...]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>

```

```
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<library> Assistant Library (Biblioteca Auxiliar)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no biblioteca auxiliar en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no"). En caso de disponer de dicha biblioteca, deberá especificarse el volumen de publicaciones monográficas y seriadas existentes mediante los elementos <monographicpub> y <serialpub>.

### **Puede contener:**

monographicpub, serialpub

### **Puede aparecer en:**

techservices

### **Frecuencia:**

1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<monographicpub> Monographic Publications (Publicaciones Monográficas)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el volumen de publicaciones monográficas existente en la biblioteca auxiliar del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se consigna el número y la unidad de medida utilizada, es decir, la publicación monográfica o el libro (valor "monographicpub" o "book" en el atributo unit).

### **Puede contener:**

num

### **Puede aparecer en:**

library

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```



## **<serialpub> Serial Publications (Publicaciones Seriadas)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el volumen de publicaciones seriadas existente en la biblioteca auxiliar del archivo, incluyendo para ello el elemento obligatorio <num> donde se consigna el número y la unidad de medida utilizada, es decir, la publicación seriada (valor "serialpub" en el atributo unit).

### **Puede contener:**

num

### **Puede aparecer en:**

library

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<techservices>
<restorationlab question="yes"/>
<reproductionser question="yes">
<photocopyser question="yes"/>
<microformser question="yes"/>
<photographser question="no"/>
<digitalser question="yes"/>
</reproductionser>
<library question="yes">
<monographicpub><num unit="book">15000</num></monographicpub>
<serialpub><num unit="serialpub">150</num></serialpub>
</library>
</techservices>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

## **<automation> Automation (Informatización)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna si existen o no tareas archivísticas informatizadas en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no"). En caso de existir

dichas tareas, deberá especificarse su tipo (gestión de usuarios, descripción, lenguajes documentales) u otros datos sobre informatización mediante los elementos <autusermanag>, <autdescription>, <indexvoc>, <odautomation>.

**Puede contener:**

autusermanag, autdescription, indexvoc, odautomation

**Puede aparecer en:**

desc

**Frecuencia:**

1

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<autusermanag> Automated Users Management (Gestión de Usuarios Informatizada)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no gestión de usuarios informatizada en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

automation

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID  
 question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<autdescription> Automated Description (Descripción Informatizada)**

**Descripción:**

Elemento que consigna si existe o no descripción informatizada en el archivo, utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

**Puede contener:**

EMPTY

**Puede aparecer en:**

automation

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
 id #IMPLIED, ID  
 question #REQUIRED, yes, no

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
```

```
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
[...]
</desc>
</archguide>
```

## **<indexvoc> Index Vocabulary (Lenguajes de Indización)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna si se utilizan o no lenguajes de indización en el archivo (listas de palabras clave, listas de descriptores libres, listas de autoridades, tesauros) utilizando para ello el atributo obligatorio question (valor "yes" o "no").

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

automation

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID
question	#REQUIRED, yes, no

### **Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[...]
<desc>
[...]
<automation question="yes">
<autusermanag question="yes"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
</automation>
[...]
</desc>
</archguide>
```

## **<odautomation> Other Data about Automation (Otros Datos sobre Informatización)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna otros datos sobre informatización, mediante elementos <p>.

**Puede contener:**

p

**Puede aparecer en:**

automation

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal  
id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<automation question="yes">
<autusermanag question="no"/>
<autdescription question="yes"/>
<indexvoc question="yes"/>
<odautomation><p>Proyecto de conversi3n de los instrumentos de
descripci3n manuales a documentos XML, ajustados a la DTD EAD
2002.</p></odautomation>
</automation>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<controlaccess> Controlled Access Headings (Términos de Vocabulario Controlado)**

**Descripci3n:**

Elemento que agrupa puntos de acceso que constituyen t3rminos procedentes de vocabularios controlados.

**Puede contener:**

controlaccess, corpname, famname, function, genreform, geogname, head, name, occupation, persname, subject

**Puede aparecer en:**

controlaccess, desc

**Frecuencia:**

0 o 1 (en desc)  
1 o m3s (en controlaccess)

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal

id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<head> Head (Encabezamiento)**

**Descripción:**

Elemento que consigna un encabezamiento.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0 o 1

**Atributos:**

audience #IMPLIED, external, internal

id #IMPLIED, ID

**Ejemplo(s):**

```
<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
[... ]
</desc>
</archguide>
```

**<corpname> Corporate Name (Nombre de Entidad)**

**Descripción:**

Elemento que consigna el nombre propio de una organización o grupo de personas. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber. También es posible utilizar el atributo role para registrar la relación existente entre el punto de acceso y el archivo descrito.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
role	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**<famname> Family Name (Nombre de Familia)****Descripción:**

Elemento que consigna el nombre propio de un grupo de personas emparentadas entre sí o personas que forman un núcleo familiar. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber. También es posible utilizar el atributo role para registrar la relación existente entre el punto de acceso y el archivo descrito.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
role	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**<function> Function (Función)****Descripción:**

Elemento que consigna una esfera de actividad o proceso. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber.

**Puede contener:**

#PCDATA



**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**<genreform> Genre / Physical Characteristic (Género / Característica Física)**

**Descripción:**

Elemento que consigna un término que identifica el tipo de material archivístico (género, tipo documental, característica física). Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN
type	#IMPLIED, CDATA

**<geogname> Geographical Name (Nombre Geográfico)**

**Descripción:**

Elemento que consigna el nombre propio de un lugar. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada

(por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber. También es posible utilizar el atributo role para registrar la relación existente entre el punto de acceso y el archivo descrito.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
role	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**<name> Name (Nombre)**

**Descripción:**

Elemento que consigna el nombre propio o la designación de una entidad para la que existen dificultades de marcar con etiquetas más específicas como <corpname>, <famname>, <geogname>, <persname> o <title>. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber. También es posible utilizar el atributo role para registrar la relación existente entre el punto de acceso y el archivo descrito.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA

id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
role	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

## **<occupation> Occupation (Ocupación)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna un tipo de trabajo, profesión o vocación. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

controlaccess

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

## **<persname> Personal Name (Nombre de Persona)**

### **Descripción:**

Elemento que consigna el nombre propio de un individuo. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber. También es posible utilizar el atributo role para registrar la relación existente entre el punto de acceso y el archivo descrito.

### **Puede contener:**

#PCDATA

### **Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
role	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**<subject> Subject (Materia)****Descripción:**

Elemento que consigna un término de materia. Si es necesario, es posible incluir el código de la fuente utilizada (por ejemplo un fichero de autoridades) mediante el atributo source, así como el registro específico del registro de autoridad mediante el atributo authfilenumber.

**Puede contener:**

#PCDATA

**Puede aparecer en:**

controlaccess

**Frecuencia:**

0, 1 o más

**Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
authfilenumber	#IMPLIED, CDATA
id	#IMPLIED, ID
normal	#IMPLIED, CDATA
rules	#IMPLIED, NMTOKEN
source	#IMPLIED, NMTOKEN

**Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[... ]
<desc>
[... ]
<controlaccess>
<controlaccess>
<head>Titularidad</head>
<subject>Archivos de titularidad pública</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>

```

```

<head>Gestión</head>
<subject>Archivos gestionados por la Administración Central del
Estado</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Ciclo vital</head>
<subject>Archivos históricos</subject>
</controlaccess>
<controlaccess>
<head>Tipología</head>
<subject>Archivos generales del Estado</subject>
</controlaccess>
</controlaccess>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## <notes> Notes (Notas)

### **Descripción:**

Elemento que consigna cualquier nota u observación de interés que no pueda incluirse en los diferentes elementos y atributos disponibles en la DTD EAG, mediante elementos <p>.

### **Puede contener:**

p

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0 o 1

### **Atributos:**

audience	#IMPLIED, external, internal
id	#IMPLIED, ID

### **Ejemplo(s):**

```

<archguide>
[...]
<desc>
[...]
<notes><p>La presente guia constituye un ejemplo para probar la
DTD EAG v. Alfa.</p></notes>
[...]
</desc>
</archguide>

```

## **<extptr> Extended Pointer (Puntero Extendido)**

### **Descripción:**

Elemento que conecta el documento EAG con un objeto electrónico externo (una representación gráfica del sello o el logotipo del centro de archivo, una fotografía del edificio, etc.). Para ello, puede incluir el atributo `entityref` cuyo valor es la referencia de entidad que ha tenido que ser previamente declarada. Si es necesario, es posible incluir la forma en que se iniciará el camino del enlace mediante el atributo `actuate` (valor "auto" o "user") y el comportamiento de dicho enlace mediante el atributo `show` (valor "embed", "replace" o "new"). Otra alternativa más sencilla es simplemente utilizar el atributo `href` para incluir el URL adecuado.

### **Puede contener:**

EMPTY

### **Puede aparecer en:**

desc

### **Frecuencia:**

0, 1 o más

### **Atributos:**

<code>actuate</code>	#IMPLIED, auto, user
<code>audience</code>	#IMPLIED, external, internal
<code>behavior</code>	#IMPLIED, CDATA
<code>entityref</code>	#IMPLIED, ENTITY
<code>href</code>	#IMPLIED, CDATA
<code>id</code>	#IMPLIED, ID
<code>role</code>	#IMPLIED, CDATA
<code>show</code>	#IMPLIED, embed, replace, new
<code>title</code>	#IMPLIED, CDATA

### **Ejemplo(s):**

```
1 <?xml version="1.0" standalone="no"?>
  <?xml:stylesheet type="text/xsl" href="guia.xsl"?>
  <!DOCTYPE eag SYSTEM "eag.dtd"
  [
  <!ENTITY ags SYSTEM "ags.jpg" NDATA jpeg>
  ]>
  <eag audience="external">
  [...]
  <archguide>
  [...]
  <desc>
  [...]
  <extptr actuate="auto" entityref="ags" show="embed"/>
  </desc>
```

```
</archguide>  
</eag>
```

```
2 <?xml version="1.0" standalone="no"?>  
  <?xml:stylesheet type="text/xsl" href="guia.xsl"?>  
  <!DOCTYPE eag SYSTEM "eag.dtd" []>  
  <eag audience="external">  
    [...]   
    <archguide>  
      [...]   
      <desc>  
        [...]   
        <extptr actuate="auto" href="ags.jpg" show="embed"/>  
      </desc>  
    </archguide>  
  </eag>
```